


Référence : **BASALTE**

Dimensions: 220 x 15 x 65  
 Descriptif : Gris noir nuancé de marron,  
 Aspect moulée main



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite  
 Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances		
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2		
Longueur	220 mm	±3%	NF P 13-307
Largeur	65 mm	± 3%	NF P 13-307
Epaisseur	15 mm	± 2 mm	NF P 13-307
Masse unitaire	0,410 kg (sec)		
Surface	143 cm <sup>2</sup> (< 231 cm <sup>2</sup> )		NF P 13-307
Elancement	2 < e=3,4 < 7		NF P 13-307
Masse linéaire	NC		
Masse surfacique (56 pièces/m <sup>2</sup> )	23 kg/m <sup>2</sup>		
Résistance à la flexion	NC		
Classement au feu	A1		
Absorption d'eau	10%		
Résistance au gel	Acceptée		NF P 13-307
Classement au feu	A1		
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m		
Coefficient d'absorption solaire	0,79		
Rectitude arrête longitudinale	NC		
Planeité bord	± 2,3 mm		
Conditionnement			
Quantité par carton	38		
Quantité par m <sup>2</sup>	56/m <sup>2</sup> (avec joint de 12 mm)		
Quantité par palette	2 394 unités		
Poids par palette	982 Kg		

**Commentaires :**

La référence "BASALTE" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Jean-Bernard CARRETTE