

N°DOP: DoP72IVOI.03

Date d'édition : 12/01/2021

Dénomination commerciale:

BLOC PERFOREE IVOIRE 6,5x22x22

Quantité / palette : 260 - 962 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Système d'évaluation : 4



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

30 Rue Gauthier 59242 templeuve

NORME: EN 771-1 +A1: 2015

Dimensions de fabrication		Tolérances dimensionnelles	Plage
longueur	222 mm	T1	R1
largeur	220 mm		
hauteur	65 mm		

Caractéristiques essentielles		Performances	
Planéité		NPD	
Parallélisme		NPD	
Configuration		Briques de perforations avec un pourcentage de vide compris entre 16% et 38%	
Résistance à la compression (moyenne)		> 25 N/mm²	
à la face de pose		Classe : RC 250	
Dilatation due à l'humidité		≤ 0,6 mm/m	
Adhérence		> 0,15 N/mm²	
Teneur en sels solubles		S2	
Réaction au feu		A1	
		Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE	
Absorption d'eau		12%	
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau		5/10	
		EN1745	
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs		Masse volumique: 1 176 kg/m³	
Catégorie D1		mini	
		maxi	
		1 060 kg/m³	
		1 293 kg/m³	
		EN 772-13	
Conductivité thermique		0,67 W/m.K	
		NFEN 1745	
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel		F2 "Exposition sévère"	
		NF EN 771-1/CN Annexe D	
Substances dangereuses		Pas de règlement applicable	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gilles BERNARD, Président Directeur général

Lille, le 12/01/2021

BRIQUETTERIES DU NORD
 9ème Rue - Port Fluvial - CS 30117
 59025 LILLE CEDEX
 Tél. : 03.20.17.01.00 - Fax : 03.20.00.84.04