

N°DOP: DoP71STEP.01

Date d'édition : 08/06/2024

Dénomination commerciale:

BRIQUE PERFOREE STEPPE 6,5 X 10,5 X 22

Quantité / palette : 520 - 1 040 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Système d'évaluation : 4



Port Fluvial - 9ème Rue
Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve
30 Rue Gauthier 59242 TEMPLEUVE

NORME: EN 771-1 +A1: 2015

Dimensions		Tolérances dimensionnelles	Plage
longueur	220 mm	T1	R1
largeur	105 mm		
hauteur	65 mm		

Caractéristiques essentielles		Performances	
Planéité		NPD	
Parallélisme		NPD	
Configuration		Briques de perforations avec un pourcentage de vide compris entre 16% et 36%	
Résistance à la compression (moyenne)		> 25 N/mm ²	EN 772-1
à la face de pose		Classe : RC 250	
Dilatation due à l'humidité		≤ 0,6 mm/m	EN 772-19
Adhérence		> 0,15 N/mm ²	EN 998-2 Annexe C
Teneur en sels solubles		S2	EN 772-5
Réaction au feu		A1	Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE
Absorption d'eau		12%	
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau		5/10	EN 1745
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs		Masse volumique: 1333kg/m ³	
Catégorie D1		mini	maxi
		1200 kg/m ³	1466 kg/m ³ EN 772-13
Résistance thermique		0,67 W/m.K	Selon rapport n°PO07301-1
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel		F2 "Exposition sévère"	NF EN 771-1/CN Annexe D
Substances dangereuses		Pas de règlement applicable	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gilles BERNARD, Président Directeur général Lille, le 08/06/2024

BRIQUETTERIES DU NORD
9ème Rue - Port Fluvial - CS 30117
59025 LILLE CEDEX
Tél. : 03.20.17.01.00 - Fax : 03.20.00.84.04