


# FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE

Indice 1/1 - 2024

Référence: **LOFT RESIDENCE**

Dimensions: 270 x 100 x 50 x 21

Descriptif: Rouge Clair Nuancée



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Utilisation: Plaque de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Fabriquée à l'usine de Templeuve

| Caractéristiques essentielles         | Performances                 |             |             |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Document de référence                 | Norme NF P 13-307 / DTU 52,2 |             |             |
| Longueur                              | 270 mm                       | ±3%         | NF P 13-307 |
| Longueur panneresse boutisse          | 100 mm                       | ±3%         | NF P 13-307 |
| Largeur                               | 50 mm                        | ± 3%        | NF P 13-307 |
| Epaisseur                             | 21 mm                        | ± 2 mm      | NF P 13-307 |
| Masse unitaire                        | 0,620 kg (sec)               |             |             |
| Masse linéaire (16 pièces/m linéaire) | 10Kg                         |             |             |
| Masse surfacique ( pièces/m²)         | NC                           |             |             |
| Résistance à la flexion               | NC                           |             |             |
| Classement au feu                     | A1                           |             |             |
| Absorption d'eau                      | 10%                          |             |             |
| Résistance au gel                     | Acceptée                     | NF P 13-307 |             |
| Classement au feu                     | A1                           |             |             |
| Dilatation à l'eau bouillante         | ≤ 0,3 mm/m                   |             |             |
| Coefficient d'absorption solaire      | < 0,7                        |             |             |
| Rectitude arrête longitudinale        | NC                           |             |             |
| Planeité bord                         | ± 2,8 mm                     |             |             |
| Conditionnement                       |                              |             |             |
| Quantité par carton                   | 16                           |             |             |
| Quantité au mètre linéaire            | 18 (avec un joint de 12 mm)  |             |             |
| Quantité par palette                  | 1 008 unités                 |             |             |
| Poids par palette                     | 625 Kg                       |             |             |

## Commentaires :

La référence " **LOFT RESIDENCE** " a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquelles seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

**Signé pour le fabricant et en son nom par:**

**Jean-Bernard CARRETTE**