


# FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE

Indice 1/1 - 2024

Référence: **LOFT TOULOUSE**

Dimensions: 270 x 100 x 50 x 21

Descriptif: Camaïeu de rouge orangé et de rouge saumoné



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Utilisation: Plaque de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Caractéristiques essentielles	Performances	
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2	
Longueur	270 mm	±3% NF P 13-307
Longueur panneresse boutisse	100 mm	±3% NF P 13-307
Largeur	50 mm	± 3% NF P 13-307
Epaisseur	21 mm	± 2 mm NF P 13-307
Masse unitaire	0,620 kg (sec)	
Masse linéaire (16 pièces/m linéaire)	10Kg	
Masse surfacique ( pièces/m²)	NC	
Résistance à la flexion	NC	
Classement au feu	A1	
Absorption d'eau	10%	
Résistance au gel	Acceptée	NF P 13-307
Classement au feu	A1	
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m	
Coefficient d'absorption solaire	< 0,7	
Rectitude arrête longitudinale	NC	
Planeité bord	± 2,8 mm	
<b>Conditionnement</b>		
Quantité par carton	16	
Quantité au mètre linéaire	18 (avec un joint de 12 mm)	
Quantité par palette	1 008 unités	
Poids par palette	625 Kg	

### Commentaires :

La référence " **LOFT TOULOUSE** " a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquelles seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Jean-Bernard CARRETTE