


FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE D'ANGLE

Indice 1/1 - 2024

Référence: **LOFT TRIANON**

Dimensions: 270 x 100 x 50 x 21

Descriptif: Brun, sablée nuancée



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances	
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2	
Longueur	270 mm	±3% NF P 13-307
Longueur panneresse boutisse	100 mm	±3% NF P 13-307
Largeur	50 mm	± 3% NF P 13-307
Epaisseur	21 mm	± 2 mm NF P 13-307
Masse unitaire	0,620 kg (sec)	
Surface	135 cm² (< 231 cm²)	NF P 13-307
Masse linéaire (20 pièces/m²)	10Kg	
Masse surfacique (pièces/m²)	NC	
Résistance à la flexion	NC	
Classement au feu	A1	
Absorption d'eau	10%	
Résistance au gel	Acceptée	NF P 13-307
Classement au feu	A1	
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m	
Coefficient d'absorption solaire	≤ 0,7	
Rectitude arrête longitudinale	NC	
Planeité bord	± 2,8 mm	

Conditionnement

Quantité par carton	16
Quantité au mètre linéaire	18 (avec un joint de 12 mm)
Quantité par palette	1 008 unités
Poids par palette	625 Kg

Commentaires :

La référence " **LOFT TRIANON** " a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquelles seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:**Jean-Bernard CARRETTE**