

## FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE ANGLE

Indice 1/1 - 2024

Référence: **STEPPE**


Plaquette: 65 X 15 X 105 X 220

Descriptif: Jaune Rosée Nuancée

Élément de maçonnerie en terre cuite

Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

| Caractéristiques essentielles            | Performances                 |        |             |
|------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| Document de référence                    | Norme NF P 13-307 / DTU 52,2 |        |             |
| Longueur                                 | 220 mm                       | ±3%    | NF P 13-307 |
| Longueur panneresse boutisse             | 105 mm                       | ±3%    | NF P 13-307 |
| Largeur                                  | 65 mm                        | ± 3%   | NF P 13-307 |
| Epaisseur                                | 15 mm                        | ± 2 mm | NF P 13-307 |
| Masse unitaire                           | 0,578 kg (sec)               |        |             |
| Masse linéair (13 pièces/mètre linéaire) | 8 Kg                         |        |             |
| Masse surfacique                         | NC                           |        |             |
| Résistance à la flexion                  | NC                           |        |             |
| Classement au feu                        | A1                           |        |             |
| Absorption d'eau                         | 10%                          |        |             |
| Résistance au gel                        | Acceptée (NF P 13-307)       |        |             |
| Dilatation à l'eau bouillante            | ≤ 0,3 mm/m                   |        |             |
| Coefficient d'absorption solaire         | < 0,7                        |        |             |
| Rectitude arrête longitudunale           | NC                           |        |             |
| Planeité bord                            | ± 2,3 mm                     |        |             |
| Conditionnement                          |                              |        |             |
| Quantité par carton                      | 16                           |        |             |
| Quantité au mètre linéaire               | 13 (avec joint de 12 mm)     |        |             |
| Quantité par palette                     | 1008 unités                  |        |             |
| Poids par palette                        | 583 Kg                       |        |             |

### Commentaires

La référence "STEPPE" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances ( Selon le point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signée pour le fabricant et en son nom par:

**Jean-Bernard CARRETTE**