

# FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE

Indice 1/1 - 2021


Référence: **LOFT RESIDENCE**

Dimensions: 270 x 21 x 50

Descriptif: Rouge clair nuancée

Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

| Caractéristiques essentielles                | Performances                                 |                    |
|--|--|--------------------|
| Document de référence                        | Norme NF P 13-307 / DTU 52,2                 |                    |
| Longueur                                     | 270 mm                                       | ±3% NF P 13-307    |
| Largeur                                      | 50 mm  | ± 3% NF P 13-307   |
| Epaisseur                                    | 21 mm  | ± 2 mm NF P 13-307 |
| Masse unitaire                               | 0,480 kg (sec)                               |                    |
| Surface                                      | 135 cm <sup>2</sup> (< 231 cm <sup>2</sup> ) | NF P 13-307        |
| Elancement                                   | 2 < e=5,4 < 7 NF P 13-307                    |                    |
| Masse linéaire                               | NC   |                    |
| Masse surfacique (58 pièces/m <sup>2</sup> ) | 28 kg/m <sup>2</sup>                         |                    |
| Résistance à la flexion                      | NC   |                    |
| Classement au feu                            | A1   |                    |
| Absorption d'eau                             | 10%  |                    |
| Résistance au gel                            | Acceptée                                     | NF P 13-307        |
| Classement au feu                            | A1   |                    |
| Dilatation à l'eau bouillante                | ≤ 0,3 mm/m                                   |                    |
| Coefficient d'absorption solaire             | < 0,7  |                    |
| Rectitude arrête longitudinale               | NC   |                    |
| Planeité bord                                | ± 2,8 mm                                     |                    |
| <b>Conditionnement</b>                       |  |                    |
| Quantité par carton                          | 22   |                    |
| Quantité par m <sup>2</sup>                  | 58/m <sup>2</sup> (avec joint de 12 mm)      |                    |
| Quantité par palette                         | 1 386 unités                                 |                    |
| Poids par palette                            | 666 Kg                                       |                    |

### Commentaires :

La référence " **LOFT RESIDENCE** " a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquelles seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Jean-Bernard CARRETTE**