FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE

Indice 1/1 - 2021

Référence: **LOFT TRAVERTIN**



Dimensions: 270 x 21 x 50
Descriptif: Blanc Nuancé de Jaune

Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite
Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

BdN
Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances		
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2		
Longueur	270 mm	±3%	NF P 13-307
Largeur	50 mm	± 3%	NF P 13-307
Epaisseur	21 mm	± 2 mm	NF P 13-307
Masse unitaire	0,480 kg (sec)		
Surface	135 cm² (< 231 cm²)		NF P 13-307
Elancement	2 < e=5,4 < 7		NF P 13-307
Masse linéaire	NC		
Masse surfacique (58 pièces/m²)	28 kg/m²		
Résistance à la flexion	NC		
Classement au feu	A1		
Absorption d'eau	10%		
Résistance au gel	Acceptée		NF P 13-307
Classement au feu	A1		
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m		
Coefficient d'absorption solaire	< 0,7		
Rectitude arrête longitidunale	NC		
Planeité bord	± 2,8 mm		
Conditionnement			
Quantité par carton	22		
Quantité par m²	58/m² (avec joint de 12 mm)		
Quantité par palette	1 386 unités		
Poids par palette	666 Kg		

Commentaires :

La référence " **LOFT TRAVERTIN** " a des caractérisques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquelles seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Jean-Bernard CARRETTE