


FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE

Indice 1/1 - 2024

Référence: **PICARDE SURCUITE**

Dimensions: 220 x 21 x 60

Descriptif: Rouge grenat



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances	
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2	
Longueur	220 mm	±3% NF P 13-307
Largeur	60 mm	± 3% NF P 13-307
Epaisseur	21 mm	± 2 mm NF P 13-307
Masse unitaire	0,440 kg (sec)	
Surface	143 cm ² (< 231 cm ²)	NF P 13-307
Elancement	2 < e=3,7 < 7 NF P 13-307	
Masse linéaire	NC	
Masse surfacique (60 pièces/m ²)	26,4 kg/m ²	
Résistance à la flexion	NC	
Classement au feu	A1	
Absorption d'eau	10%	
Résistance au gel	Acceptée	NF P 13-307
Classement au feu	A1	
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m	
Coefficient d'absorption solaire	< 0,7	
Rectitude arrête longitudinale	NC	
Planeité bord	± 2,3 mm	

Conditionnement

Quantité par carton	30
Quantité par m ²	60/m ² (avec joint de 12 mm)
Quantité par palette	1 800 unités
Poids par palette	792 Kg

Commentaires :

La référence " **PICARDE SURCUITE**" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquelles seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Jean-Bernard CARRETTE