

N°DOP: DoP71ACROPOLE.01	Date d'édition : 08/06/2024
Dénomination commerciale:	
BRIQUE PERFOREE ACROPOLE 6,5 X 10,5 X 22	Matériaux durables pour la construction
Quantité / palette : 520 - 1 040 Kg	Port Fluvial - 9ème Rue
Élément de maçonnerie en terre cuite	Lille
Catégorie II - U	Fabriquée à l'usine de Templeuve
Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)	30 Rue Gauthier 59242 TEMPLEUVE
Système d'évaluation : 4	

NORME: EN 771-1 +A1: 2015		
Dimensions	Tolérances dimensionnelles	Plage
longueur 220 mm	T1	R1
largeur 105 mm		
hauteur 65 mm		

Caractéristiques essentielles	Performances	
Planéité	NPD	
Parallélisme	NPD	
Configuration	Briques de perforations avec un pourcentage de vide compris entre 16% et 36%	
Résistance à la compression (moyenne)	> 25 N/mm ²	EN 772-1
à la face de pose	Classe : RC 250	
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m	EN 772-19
Adhérence	> 0,15 N/mm ²	EN 998-2 Annexe C
Teneur en sels solubles	S2	EN 772-5
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE
Absorption d'eau	12%	
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	5/10	EN 1745
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs	Masse volumique: 1333kg/m ³	
Catégorie D1	mini	maxi
	1200 kg/m ³	1466 kg/m ³ EN 772-13
Résistance thermique	0,67 W/m.K	Selon rapport n°PO07301-1
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel	F2 "Exposition sévère"	NF EN 771-1/CN Annexe D
Substances dangereuses	Pas de règlement applicable	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.		
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.		
Signé pour le fabricant et en son nom par :		
Gilles BERNARD, Président Directeur général	Lille, le 08/06/2024	
		BRIQUETTERIES DU NORD 9ème Rue - Port Fluvial - CS 30117 59025 LILLE CEDEX Tél. : 03.20.17.01.00 - Fax : 03.20.00.84.04