N°DOP: DoP VULC72.01	Date d'édition : 05/01/2022

Dénomination commerciale:

BLOC PERFOREE VULCANO 6,5x22x22

Quantité / palette : 260 - 962 Kg
Élément de maçonnerie en terre cuite
Catégorie II - U
Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Système d'évaluation : 4

Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue
Lille
Fabriquée à l'usine de Templeuve
30 Rue Gauthier 59242 templeuve

NORME: EN 771-1 +A1: 2015

Dimensions de fabrication		Tolérances dimensionnelles	Plage
longeur	220 mm	**T1**	**R1**
largeur	220 mm		
hauteur	65 mm		

Caractéristiques essentielles	Performances		
Planéité	NPD		
Parallélisme	NPD		
Configuration	Briques de perforations avec un pourcentage de vide compris entre 16% et 38%		
Résistance à la compression (moyenne) à la face de pose	> 25 N/mm² Classe : RC 250		EN 772-1
Dilatation dûe à l'humidité	≤ 0,6 mm/m		EN 772-19
Adhérence	> 0,15 N/mm²		EN 998-2 Annexe C
Teneur en sels solubles	S2		EN 772-5
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE	
Absorption d'eau	12%		
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	5/10		EN 1745
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs Catégorie D1	Masse volumique: 1 176 kg/m^3 mini 1 060 kg/m^3	maxi 1 293 kg/m^3	EN 772-13
Conductivité thermique	0,67 W/m.K		NFEN 1745
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel	F2 "Exposition sévère"		NF EN 771-1/CN Annexe D
Substances dangereuses	Pas de règlement applicable		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Gilles BERNARD, Président Directeur général **Lille, le 05/01/2022**

BRIQUETERIES DU NORD
9ème Rue - Port Fluvial - CS 30117
59025 LILLE CEDEX
Tél. : 03.20.17.01.00 - Fax : 03.20.00.84.04