

N°DOP: DoPCOT61.02

Date d'édition : 02/01/2023

Dénomination commerciale:

Brique Pleine COTTAGE 6

Quantité / palette : 456 - 1 140 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Système d'évaluation : 4



Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

NORME : EN 771-1 +A1: 2015

Dimensions de fabrication		Tolérances dimensionnelles		Plage	
longueur	220 mm	T1		R1	
largeur	105 mm				
hauteur	60 mm				
Caractéristiques essentielles			Performances		
Planéité			NPD		
Parallélisme			NPD		
Configuration			NPD		
Résistance à la compression (moyenne)			> 25 N/mm²		
à la face de pose			Classe : RC 250		
Dilatation dûe à l'humidité			≤ 0,6 mm/m		
Adhérence			> 0,15 N/mm²		
Teneur en sels solubles			S2		
Réaction au feu			A1		
			Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE		
Absorption d'eau			12%		
Perméabilité à la vapeur d'eau			50/100		
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs			Masse volumique: 1820 kg/m³		
Catégorie D1			mini		
			1638 kg/m³		
			maxi		
			2002 kg/m³		
			EN 772-13		
Résistance thermique			NPD		
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel			F2 "Exposition sévère"		
			NF EN 771-1/CN Annexe D		
Substances dangereuses			Pas de règlement applicable		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gilles BERNARD, Président Directeur général

Lille, le 02/01/2023

