

N°DOP: DoPAUR72.02

Date d'édition : 08/06/2024

Dénomination commerciale:

BLOC PERFORÉ AURORE 6,5 X 22 X 22

Quantité / palette : 260 - 962 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Système d'évaluation : 4

Port Fluvial - 9ème Rue
LilleFabriquée à l'usine de Templeuve
30 Rue Gauthier 59242 TEMPLEUVE**NORME: EN 771-1+A1: 2015**

| Dimensions | | Tolérances dimensionnelles | Plage |
|------------|--------|----------------------------|-----------|
| longueur | 220 mm | T1 | R1 |
| largeur | 220 mm | | |
| hauteur | 65 mm | | |

| Caractéristiques essentielles | Performances | |
|---|--|---|
| Planéité | NPD | |
| Parallélisme | NPD | |
| Configuration | Briques de perforations avec un pourcentage de vide compris entre 16% et 38% | |
| Résistance à la compression (moyenne) à la face de pose | > 25 N/mm ² Classe : RC 250 | EN 772-1 |
| Dilatation d'ue à l'humidité | ≤ 0,6 mm/m | EN 772-19 |
| Adhérence | > 0,15 N/mm ² | EN 998-2 Annexe C |
| Teneur en sels solubles | S2 | EN 772-5 |
| Réaction au feu | A1 | Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE |
| Absorption d'eau | 12% | |
| Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | 5/10 | EN 1745 |
| Isolation acoustique contre les bruits aériens directs | Masse volumique: 1 176kg/m ³ Catégorie D1 | mini 1 060 kg/m ³ maxi 1 293 kg/m ³ EN 772-13 |
| Conductivité thermique | 0,67 W/m.K | EN 1745 |
| Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel | F2 "Exposition sévère" | NF EN 771-1/CN Annexe D |
| Substances dangereuses | Pas de règlement applicable | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gilles BERNARD, Président Directeur général

Lille, le 08/06/2024

BRIQUETERIES DU NORD
9ème Rue - Port Fluvial - CS 30117
59025 LILLE CEDEX
Tél. : 03.20.17.01.00 - Fax : 03.20.00.84.04