

N°DOP: 73ECOTIBR40X90X270.01

Date d'édition : 02/01/2026

Dénomination commerciale:

Brique Pleine ECO LOFT TIBRE 270x90x40

Quantité / palette : 435 - 935 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Système d'évaluation : 4

Fabriquée à l'usine de Templeuve

NORME : EN 771-1 +A1: 2015

Dimensions		Tolérances dimensionnelles	Plage
Longueur	270 mm	T1	R1
Largeur	90 mm		
Hauteur	40 mm		

Caractéristiques essentielles		Performances	
Planéité		NPD	
Parallélisme		NPD	
Configuration		NPD	
Résistance à la compression (moyenne)		> 25 N/mm ²	
à la face de pose		Classe : RC 250	
Dilatation due à l'humidité		≤ 0,6 mm/m	
Adhérence		> 0,15 N/mm ²	
Teneur en sels solubles		S2	
Réaction au feu		A1	
		Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE	
Absorption d'eau		10%	
Coefficient de reflexion solaire (Albédo)		0,25	
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau		5/10	
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs		Masse volumique: 1 820 kg/m ³	
Catégorie D1		mini 1 638 kg/m ³	
		maxi 2 002 kg/m ³	
Conductivité thermique		0,66 W/m.K	
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel		F2 "Exposition sévère"	
Substances dangereuses		Pas de règlement applicable	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Eric Olivier TCHIO, Responsable Qualité - Environnement

Lille, le 02/01/2026

BRIQUETTERIES DU NORD
9ème Rue Port Fluvial - CS 30117
59025 LILLE CEDEX
Tél. : 03.20.17.01.00 - Fax : 03.20.00.84.04