

N°DOP: 73COTT60X105X220.01

Date d'édition : 02/01/2026

Dénomination commerciale:

Brique Pleine COTTAGE 6

Quantité / palette : 448 - 1 120 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Système d'évaluation : 4

Fabriquée à l'usine de Templeuve
30 Rue Gauthier 59242 Templeuve**NORME : EN 771-1 +A1: 2015**

Dimensions		Tolérances dimensionnelles	Plage
longueur	220 mm	T1	R1
largeur	105 mm		
hauteur	60 mm		

Caractéristiques essentielles	Performances	
Planéité	NPD	
Parallélisme	NPD	
Configuration	NPD	
Résistance à la compression (moyenne) à la face de pose	> 25 N/mm ² Classe : RC 250 EN 772-1	
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m EN 772-19	
Adhérence	> 0,15 N/mm ² EN 998-2 Annexe C	
Teneur en sels solubles	S2 EN 772-5	
Réaction au feu	A1 Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE	
Absorption d'eau	10% EN 772-21	
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	5/10 EN 1745	
Coefficient de reflexion solaire (Albédo)	0,53 NF EN 410	
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs Catégorie D1	Masse volumique: 1 820 kg/m ³ mini 1 638 kg/m ³ maxi 2 002 kg/m ³ EN 772-13	
Conductivité thermique	0,66 W/m.K EN 1745: 2012	
Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel	F2 "Exposition sévère" NF EN 771-1/CN Annexe D	
Substances dangereuses	Pas de règlement applicable	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Eric Olivier TCHIO, Responsable Qualité & Environnement

Lille, le 02/01/2026

BRIQUETTERIES DU NORD
gème Rue - Port Fluvial - CS 30117
59025 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 00 84 04 - Fax : 03 20 00 84 04