

**N°DOP: 71BATI65X105X220.01**

Date d'édition : 02/01/2026

Dénomination commerciale:

**BRIQUE PERFOREE BATIGNOLLES 6,5 X 10,5 X 22**

Quantité / palette : 520 - 1 040 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Système d'évaluation : 4

Fabriquée à l'usine de Templeuve  
30 Rue Gauthier 59242 TEMPLEUVE**NORME: EN 771-1 +A1: 2015**

| Dimensions |        | Tolérances dimensionnelles | Plage     |
|------------|--------|----------------------------|-----------|
| Longueur   | 220 mm | <b>T1</b>                  | <b>R1</b> |
| Largeur    | 105 mm |                            |           |
| Hauteur    | 65 mm  |                            |           |

| Caractéristiques essentielles                               | Performances                                                                |                                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Planéité                                                    | NPD                                                                         |                                                                          |           |
| Parallélisme                                                | NPD                                                                         |                                                                          |           |
| Configuration                                               | Briques de perforations avec un pourcentage de vide compris entre 16% et36% |                                                                          |           |
| Résistance à la compression (moyenne)                       | > 25 N/mm²                                                                  | EN 772-1                                                                 |           |
| à la face de pose                                           | Classe : RC 250                                                             |                                                                          |           |
| Dilatation due à l'humidité                                 | ≤ 0,6 mm/m                                                                  | EN 772-19                                                                |           |
| Adhérence                                                   | > 0,15 N/mm²                                                                | EN 998-2 Annexe C                                                        |           |
| Teneur en sels solubles                                     | S2                                                                          | EN 772-5                                                                 |           |
| Réaction au feu                                             | A1                                                                          | Décision 96/603/CE de la commission, amendée par la décision 2000/605 CE |           |
| Absorption d'eau                                            | 12%                                                                         | EN 772-21                                                                |           |
| Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | 5/10                                                                        | EN 1745                                                                  |           |
| Coefficient de reflexion solaire (Albédo)                   | 0,37                                                                        | NF EN 410                                                                |           |
| Isolation acoustique contre les bruits aériens directs      | Masse volumique: 1333kg/m³                                                  |                                                                          |           |
| Catégorie D1                                                | mini                                                                        | maxi                                                                     |           |
|                                                             | 1200 kg/m³                                                                  | 1466 kg/m³                                                               | EN 772-13 |
| Conductivité thermique                                      | 0,67 W/m.K                                                                  | EN 1745                                                                  |           |
| Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel          | F2 "Exposition sévère"                                                      | NF EN 771-1/CN Annexe D                                                  |           |
| Substances dangereuses                                      | Pas de règlement applicable                                                 |                                                                          |           |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Eric Olivier TCHIO, Responsable Qualité-Environnement

Lille, le 02/01/2026

BRIQUETTERIES DU NORD  
9ème Rue Port Fluvial - CS 30117  
59025 LILLE CEDEX  
Tél. : 03.20.17.01.00 - Fax : 03.20.00.84.04