

**N°DOP: 71TOUN65X105X215.01**

Date d'édition : 02/01/2026

Dénomination commerciale:

**BRIQUE PERFOREE TOUNDRA 6,5 X 10,5 X 22**

Quantité / palette : 520 - 1 040 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite

Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Système d'évaluation : 4

Fabriquée à l'usine de Templeuve  
30 Rue Gauthier 59242 TEMPLEUVE**NORME: EN 771-1 +A1: 2015**

| Dimensions |        | Tolérances dimensionnelles | Plage     |
|------------|--------|----------------------------|-----------|
| Longueur   | 220 mm | <b>T1</b>                  | <b>R1</b> |
| Largeur    | 105 mm |                            |           |
| Hauteur    | 65 mm  |                            |           |

| Caractéristiques essentielles                                          |                                                                                                             | Performances                                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Planéité                                                               | NPD                                                                                                         |                                                                          |                         |
| Parallélisme                                                           | NPD                                                                                                         |                                                                          |                         |
| Configuration                                                          | Briques de perforations avec un pourcentage de vide compris entre 16% et 36%                                |                                                                          |                         |
| Résistance à la compression (moyenne) à la face de pose                | > 25 N/mm <sup>2</sup><br>Classe : RC 250                                                                   |                                                                          | EN 772-1                |
| Dilatation due à l'humidité                                            | ≤ 0,6 mm/m                                                                                                  |                                                                          | EN 772-19               |
| Adhérence                                                              | > 0,15 N/mm <sup>2</sup>                                                                                    |                                                                          | EN 998-2 Annexe C       |
| Teneur en sels solubles                                                | S2                                                                                                          |                                                                          | EN 772-5                |
| Réaction au feu                                                        | A1                                                                                                          | Décision 96/603/CE de la commission, amendée par la décision 2000/605 CE |                         |
| Absorption d'eau                                                       | 12%                                                                                                         |                                                                          | EB772-21                |
| Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau            | 5/10                                                                                                        |                                                                          | EN 1745                 |
| Coefficient de reflexion solaire (Albédo)                              | 0,35                                                                                                        |                                                                          | NF EN 410               |
| Isolation acoustique contre les bruits aériens directs<br>Catégorie D1 | Masse volumique: 1 333kg/m <sup>3</sup><br>mini<br>1200 kg/m <sup>3</sup><br>maxi<br>1466 kg/m <sup>3</sup> |                                                                          | EN 772-13               |
| Conductivité thermique                                                 | 0,67 W/m.K                                                                                                  |                                                                          | EN 1745                 |
| Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel/dégel                     | F2 "Exposition sévère"                                                                                      |                                                                          | NF EN 771-1/CN Annexe D |
| Substances dangereuses                                                 | Pas de règlement applicable                                                                                 |                                                                          |                         |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

**Signé pour le fabricant et en son nom par :****Eric Olivier TCHIO, Responsable Qualité-Environnement**

Lille, le 02/01/2026

**BRIQUETERIES DU NORD**  
9ème Rue - Port Fluvial - CS 30117  
59025 LILLE CEDEX  
Tél. : 03.20.17.01.50 - Fax : 03.20.00.84.04