

Référence: **COTTAGE**

Plaquette: 60 X 15 X 105 X 220



Descriptif: Jaune, nuancé et sablé

Élément de maçonnerie en terre cuite

Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2



Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

| Caractéristiques essentielles             | Performances                 |        |             |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| Document de référence                     | Norme NF P 13-307 / DTU 52,2 |        |             |
| Longueur                                  | 220 mm                       | ±3%    | NF P 13-307 |
| Longueur panneresse boutisse              | 105 mm                       | ±3%    | NF P 13-307 |
| Largeur                                   | 60 mm                        | ± 3%   | NF P 13-307 |
| Epaisseur                                 | 15 mm                        | ± 2 mm | NF P 13-307 |
| Masse unitaire                            | 0,493 kg (sec)               |        |             |
| Masse linéaire (16 pièces/mètre linéaire) | 8 Kg                         |        |             |
| Masse surfacique                          | NC                           |        |             |
| Résistance à la flexion                   | NC                           |        |             |
| Classement au feu                         | A1                           |        |             |
| Absorption d'eau                          | 10%                          |        |             |
| Résistance au gel                         | Acceptée (NF P 13-307)       |        |             |
| Dilatation à l'eau bouillante             | ≤ 0,3 mm/m                   |        |             |
| Coefficient d'absorption solaire          | < 0,7                        |        |             |
| Rectitude arrête longitudinale            | NC                           |        |             |
| Planeité bord                             | ± 2,3 mm                     |        |             |
| Conditionnement                           |                              |        |             |
| Quantité par carton                       | 16                           |        |             |
| Quantité au mètre linéaire                | 16 (avec un joint de 10 mm)  |        |             |
| Quantité par palette                      | 1 120 unités                 |        |             |
| Poids par palette                         | 552 Kg                       |        |             |

#### Commentaires

La référence "**COTTAGE**" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances (Selon le point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Olivier, TCHIO