

Référence: **FONTENAY 6**

Plaquette: 60 X 15 X 105 X 220



Descriptif: Rouge foncé, nuancé et sablé

Élément de maçonnerie en terre cuite

Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances		
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2		
Longueur	220 mm	±3%	NF P 13-307
Longueur panneresse boutisse	105 mm	±3%	NF P 13-307
Largeur	60 mm	± 3%	NF P 13-307
Epaisseur	15 mm	± 2 mm	NF P 13-307
Masse unitaire	0,493 kg (sec)		
Masse linéaire (14 pièces/mètre linéaire)	7 Kg		
Masse surfacique	NC		
Résistance à la flexion	NC		
Classement au feu	A1		
Absorption d'eau	10%		
Résistance au gel	Acceptée (NF P 13-307)		
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m		
Coefficient d'absorption solaire	< 0,7		
Rectitude arrête longitudinale	NC		
Planeité bord	± 2,3 mm		
Conditionnement			
Quantité par carton	16		
Quantité au mètre linéaire	14 (avec un joint de 10 mm)		
Quantité par palette	1 120 unités		
Poids par palette	552 Kg		

Commentaires

La référence "**FONTENAY 6**" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances (Selon le point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Olivier TCHIO