


**FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE ANGLE****N° 79LOUV65X15X105X220.01****Indice 1/1 - 2026**Référence: **LOUVRE**

Plaquette: 65 X 15 X 105 X 220



Descriptif: Brun, nuancé et sablé

Élément de maçonnerie en terre cuite

Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

| Caractéristiques essentielles             | Performances                 |        |             |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| Document de référence                     | Norme NF P 13-307 / DTU 52,2 |        |             |
| Longueur                                  | 220 mm                       | ±3%    | NF P 13-307 |
| Longueur panneresse boutisse              | 105 mm                       | ±3%    | NF P 13-307 |
| Largeur                                   | 65 mm                        | ± 3%   | NF P 13-307 |
| Epaisseur                                 | 15 mm                        | ± 2 mm | NF P 13-307 |
| Masse unitaire                            | 0,500 kg (sec)               |        |             |
| Masse linéaire (13 pièces/mètre linéaire) | 6,5 Kg                       |        |             |
| Masse surfacique                          | NC                           |        |             |
| Résistance à la flexion                   | NC                           |        |             |
| Classement au feu                         | A1                           |        |             |
| Absorption d'eau                          | 10%                          |        |             |
| Résistance au gel                         | Acceptée                     |        | NF P 13-307 |
| Dilatation à l'eau bouillante             | ≤ 0,3 mm/m                   |        | NF P 13-307 |
| Coefficient d'absorption solaire          | <0,7                         |        | NF EN 410   |
| Rectitude arrête longitudinale            | NC                           |        |             |
| Planeité bord                             | ± 2,3 mm                     |        |             |
| Conditionnement                           |                              |        |             |
| Quantité par carton                       | 16                           |        |             |
| Quantité au mètre linéaire                | 13 (avec joint de 10 mm)     |        |             |
| Quantité par palette                      | 1 120 unités                 |        |             |
| Poids par palette                         | 560 Kg                       |        |             |

**Commentaires**

La référence "**LOUVRE**" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances ( Selon le point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signée pour le fabricant et en son nom par:

**Eric Olivier TCHIO**