


**FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE ANGLE****N° 79TOUN65X15X105X220****Indice 1/1 - 2026**Référence: **TOUNDRA**

Plaquette: 65 X 15 X 105 X 220



Descriptif: Rouge orangé, nuancé de rouge foncé et noir

Élément de maçonnerie en terre cuite

Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

| Caractéristiques essentielles             | Performances                 |             |             |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Document de référence                     | Norme NF P 13-307 / DTU 52,2 |             |             |
| Longueur                                  | 220 mm                       | ±3%         | NF P 13-307 |
| Longueur panneresse boutisse              | 105 mm                       | ±3%         | NF P 13-307 |
| Largeur                                   | 65 mm                        | ± 3%        | NF P 13-307 |
| Epaisseur                                 | 15 mm                        | ± 2 mm      | NF P 13-307 |
| Masse unitaire                            | 0,493 kg (sec)               |             |             |
| Masse linéaire (13 pièces/mètre linéaire) | 6,4 Kg                       |             |             |
| Masse surfacique                          | NC                           |             |             |
| Résistance à la flexion                   | NC                           |             |             |
| Classement au feu                         | A1                           |             |             |
| Absorption d'eau                          | 10%                          |             |             |
| Résistance au gel                         | Acceptée                     | NF P 13-307 |             |
| Dilatation à l'eau bouillante             | ≤ 0,3 mm/m                   | NF P 13-307 |             |
| Coefficient d'absorption solaire          | <0,7                         | NF EN 410   |             |
| Rectitude arrête longitudinale            | NC                           |             |             |
| Planeité bord                             | ± 2,3 mm                     |             |             |
| Conditionnement                           |                              |             |             |
| Quantité par carton                       | 16                           |             |             |
| Quantité au mètre linéaire                | 13 (avec joint de 10 mm)     |             |             |
| Quantité par palette                      | 1 120 unités                 |             |             |
| Poids par palette                         | 552 Kg                       |             |             |

**Commentaires**

La référence "**TOUNDRA**" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances ( Selon le point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signée pour le fabricant et en son nom par:

**Eric Olivier TCHIO**