

FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE ANGLE
79TOUL50X15X100X270

Indice 1/1 - 2026

Référence: **LOFT TOULOUSE**



Dimensions: 50x15x100x270

Descriptif: Camaïeu de rouge orangé et de rouge saumoné

Matériaux durables pour la construction

Utilisation: Plaque de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances		
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2		
Longueur	270 mm	±3%	NF P 13-307
Longueur panneresse boutisse	100 mm	±3%	NF P 13-307
Largeur	50 mm	± 3%	NF P 13-307
Epaisseur	15 mm	± 2 mm	NF P 13-307
Masse unitaire	0,496 kg (sec)		
Masse linéaire (16 pièces/m linéaire)	8Kg		
Masse surfacique (pièces/m²)	NC		
Résistance à la flexion	NC		
Classement au feu	A1		
Absorption d'eau	10%		
Résistance au gel	Acceptée		NF P 13-307
Classement au feu	A1		
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m		NF P 13-307
Coefficient d'absorption solaire	< 0,7		NF P 13-307
Rectitude arrête longitudinale	NC		
Planeité bord	± 2,8 mm		
Conditionnement			
Quantité par carton	16		
Quantité au mètre linéaire	16 (avec un joint de 10 mm)		
Quantité par palette	1 120 unités		
Poids par palette	556 Kg		

Commentaires :

La référence " **LOFT TOULOUSE** " a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquelles seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Olivier TCHIO