


Référence : **LA VILLETTE**

Dimensions: 220 x 15 x 65

Descriptif : Rouge orangé, nuancé d'ocre et brun



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Utilisation: Plaque de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Fabriquée à l'usine de Templeuve

| Caractéristiques essentielles    | Performances                 |        |             |
|----------------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| Document de référence            | Norme NF P 13-307 / DTU 52,2 |        |             |
| Longueur                         | 220 mm                       | ±3%    | NF P 13-307 |
| Largeur                          | 65 mm                        | ± 3%   | NF P 13-307 |
| Epaisseur                        | 15 mm                        | ± 2 mm | NF P 13-307 |
| Masse unitaire                   | 0,375 kg (sec)               |        |             |
| Surface                          | 143 cm² (< 231 cm²)          |        | NF P 13-307 |
| Elancement                       | 2 < e=3,4 < 7                |        | NF P 13-307 |
| Masse linéaire                   | NC                           |        |             |
| Masse surfacique (58 pièces/m²)  | 22 kg/m²                     |        |             |
| Résistance à la flexion          | NC                           |        |             |
| Classement au feu                | A1                           |        |             |
| Absorption d'eau                 | 10%                          |        |             |
| Résistance au gel                | Acceptée                     |        | NF P 13-307 |
| Classement au feu                | A1                           |        |             |
| Dilatation à l'eau bouillante    | ≤ 0,3 mm/m                   |        | NF P 13-307 |
| Coefficient d'absorption solaire | <0,7                         |        | NF P 13-307 |
| Rectitude arrête longitudinale   | NC                           |        |             |
| Planeité bord                    | ± 2,3 mm                     |        |             |
| Conditionnement                  |                              |        |             |
| Quantité par carton              | 36                           |        |             |
| Quantité par m²                  | 58/m² (avec joint de 10 mm)  |        |             |
| Quantité par palette             | 2 520 unités                 |        |             |
| Poids par palette                | 945 Kg                       |        |             |

**Commentaires :**

La référence "LA VILLETTE" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Olivier TCHIO