

Référence: **ECO LOFT POMPEÏ**

Matériaux durables pour la construction

Dimensions: 270 x 15 x 90 x 40

Descriptif: Beige et rosé nuancé

Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances		
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2		
Longueur	270 mm	±3%	NF P 13-307
Longueur panneresse boutisse	90 mm	±3%	NF P 13-307
Largeur	40 mm	± 3%	NF P 13-307
Epaisseur	15 mm	± 2 mm	NF P 13-307
Masse unitaire	0,347 kg (sec)		
Elancement	2 < e=6,7 < 7		NF P 13-307
Masse linéaire (20 pièces/m²)	7 Kg		
Masse surfacique (pièces/m²)	NC		
Résistance à la flexion	NC		
Classement au feu	A1		
Absorption d'eau	10%		
Résistance au gel	Acceptée		NF P 13-307
Classement au feu	A1		
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m		NF P 13-307
Coefficient d'absorption solaire	< 0,7		NF P 13-307
Rectitude arrête longitudinale	NC		
Planeité bord	± 2,8 mm		NF P 13-307
Conditionnement			
Quantité par carton	24		
Quantité au mètre linéaire	20 (avec un joint de 10 mm)		
Quantité par palette	1 680 unités		
Poids par palette	583 Kg		

Commentaires :

La référence " **ECO LOFT POMPEÏ** " a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquelles seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Olivier TCHIO