


Référence : **BERCY**

Dimensions: 220 x 15 x 65

Descriptif : Blanc, nuancé de Jaune



Utilisation: Plaque de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances	
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2	
Longueur	220 mm	±3% NF P 13-307
Largeur	65 mm	± 3% NF P 13-307
Epaisseur	15 mm	± 2 mm NF P 13-307
Masse unitaire	0,375 kg (sec)	
Surface	143 cm² (< 231 cm²)	NF P 13-307
Elancement	2 < e=3,4 < 7	NF P 13-307
Masse linéaire	NC	
Masse surfacique (58 pièces/m²)	22 kg/m²	
Résistance à la flexion	NC	
Classement au feu	A1	
Absorption d'eau	10%	
Résistance au gel	Acceptée	NF P 13-307
Classement au feu	A1	
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m	NF P 13-307
Coefficient d'absorption solaire	< 0,7	NF P 13-307
Rectitude arrête longitudinale	NC	
Planeité bord	± 2,3 mm	
Conditionnement		
Quantité par carton	36	
Quantité par m²	58/m² (avec joint de 10 mm)	
Quantité par palette	2 520 unités	
Poids par palette	945 Kg	

Commentaires :

La référence "BERCY" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Olivier TCHIO