


FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE

Indice 1/1 - 2026

Référence: **ECO LOFT TIBRE**

Dimensions: 270 x 40 x 15

Descriptif: Rouge foncé nuancé



Matériaux durables pour la construction

Utilisation: Plaque de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances	
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2	
Longueur	270 mm	±3% NF P 13-307
Largeur	40 mm	± 3% NF P 13-307
Epaisseur	15 mm	± 2 mm NF P 13-307
Masse unitaire	0,315 kg (sec)	
Surface	108 cm² (< 231 cm²)	NF P 13-307
Elancement	2 < e=6,7 < 7 NF P 13-307	
Masse linéaire	NC	
Masse surfacique (71 pièces/m²)	22 kg/m²	
Résistance à la flexion	NC	
Classement au feu	A1	
Absorption d'eau	10%	
Résistance au gel	Acceptée	NF P 13-307
Classement au feu	A1	
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m	NF P 13-307
Coefficient d'absorption solaire	> 0,7	NF P 13-307
Rectitude arrête longitudinale	NC	
Planeité bord	± 2,8 mm	NF P 13-307

Conditionnement

Quantité par carton	36
Quantité par m²	71/m² (avec joint de 10 mm)
Quantité par palette	2 520 unités
Poids par palette	794 Kg

Commentaires :

La référence " **ECO LOFT TIBRE** " a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquelles seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Olivier TCHIO