


Référence : **IVOIRE**

Dimensions: 220 x 15 x 65

Descriptif : Blanc nuancé de jaune



Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

| Caractéristiques essentielles    | Performances                    |                    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Document de référence            | Norme NF P 13-307 / DTU 52,2    |                    |
| Longueur                         | 220 mm                          | ±3% NF P 13-307    |
| Largeur                          | 65 mm                           | ± 3% NF P 13-307   |
| Epaisseur                        | 15 mm                           | ± 2 mm NF P 13-307 |
| Masse unitaire                   | 0,410 kg (sec)                  |                    |
| Surface                          | 143 cm² (< 231 cm²) NF P 13-307 |                    |
| Elancement                       | 2 < e=3,4 < 7 NF P 13-307       |                    |
| Masse linéaire                   | NC                              |                    |
| Masse surfacique (58 pièces/m²)  | 24 kg/m²                        |                    |
| Résistance à la flexion          | NC                              |                    |
| Classement au feu                | A1                              |                    |
| Absorption d'eau                 | 10%                             |                    |
| Résistance au gel                | Acceptée NF P 13-307            |                    |
| Classement au feu                | A1                              |                    |
| Dilatation à l'eau bouillante    | ≤ 0,3 mm/m NF P 13-307          |                    |
| Coefficient d'absorption solaire | 0,79 NF P 13-307                |                    |
| Rectitude arrête longitudinale   | NC                              |                    |
| Planeité bord                    | ± 2,3 mm                        |                    |
| Conditionnement                  |                                 |                    |
| Quantité par carton              | 36                              |                    |
| Quantité par m²                  | 58/m² (avec joint de 10 mm)     |                    |
| Quantité par palette             | 2 520 unités                    |                    |
| Poids par palette                | 1 033 Kg                        |                    |

**Commentaires :**

La référence "IVOIRE" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Olivier TCHIO