

Référence : **PICARDE SURCUITE 6**

Dimensions : 220 x 15 x 60



Descriptif : Rouge grenat foncé

Utilisation: Plaquette de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances		
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2		
Longueur	220 mm	±3%	NF P 13-307
Largeur	60 mm	± 3%	NF P 13-307
Epaisseur	15 mm	± 2 mm	NF P 13-307
Masse unitaire	0,350 kg (sec)		
Surface	132 cm² (< 231 cm²)		NF P 13-307
Elancement	2 < e=3,7 < 7		NF P 13-307
Masse linéaire	NC		
Masse surfacique (62 pièces/m²)	22 kg/m²		
Résistance à la flexion	NC		
Classement au feu	A1		
Absorption d'eau	10%		
Résistance au gel	Acceptée		NF P 13-307
Classement au feu	A1		
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m		
Coefficient d'absorption solaire	< 0,7		
Rectitude arrête longitudinale	NC		
Planeité bord	± 2,3 mm		
Conditionnement			
Quantité par carton	36		
Quantité par m²	62/m² (avec joint 10 mm)		
Quantité par palette	2 520 unités		
Poids par palette	882 Kg		

Commentaires :

La référence "PICARDE SURCUITE 6" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Olivier TCHIO