


# FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE

Indice 1/1 - 2024

Référence : **CONCORDE**

Dimensions: 220 x 15 x 65  
Descriptif : Rouge Nrangé Nuancé de Jaune  
Ocre, de Rouge Foncé et de Noir



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Utilisation: Plaque de parement de terre cuite  
Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances	
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2	
Longueur	220 mm	±3% NF P 13-307
Largeur	65 mm	± 3% NF P 13-307
Épaisseur	15 mm	± 2 mm NF P 13-307
Masse unitaire	0,410 kg (sec)	
Surface	143 cm <sup>2</sup> (< 231 cm <sup>2</sup> ) NF P 13-307	
Élancement	2 < e=3,4 < 7 NF P 13-307	
Masse linéaire	NC	
Masse surfacique (56 pièces/m <sup>2</sup> )	23 kg/m <sup>2</sup>	
Résistance à la flexion	NC	
Classement au feu	A1	
Absorption d'eau	10%	
Résistance au gel	Acceptée NF P 13-307	
Classement au feu	A1	
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m	
Coefficient d'absorption solaire	< 0,7	
Rectitude arrête longitudinale	NC	
Planeité bord	± 2,3 mm	
<b>Conditionnement</b>		
Quantité par carton	38	
Quantité par m <sup>2</sup>	56/m <sup>2</sup> (avec joint de 12 mm)	
Quantité par palette	2 394 unités	
Poids par palette	982 Kg	

### Commentaires :

La référence "CONCORDE" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Jean-Bernard CARRETTE