

# FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE

Indice 1/1 - 2024


Référence : **ROUGE LISSE**

Dimensions: 220 x 15 x 65

Descriptif : Rouge Saumon Lisse

Utilisation: Plaque de parement de terre cuite

Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2



Matériaux durables pour la construction

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

| Caractéristiques essentielles                | Performances   |                    |
|--|--|--------------------|
| Document de référence                        | Norme NF P 13-307 / DTU 52,2                             |                    |
| Longueur                                     | 220 mm   | ±3% NF P 13-307    |
| Largeur                                      | 65 mm  | ± 3% NF P 13-307   |
| Épaisseur                                    | 15 mm  | ± 2 mm NF P 13-307 |
| Masse unitaire                               | 0,410 kg (sec)   |                    |
| Surface                                      | 143 cm <sup>2</sup> (< 231 cm <sup>2</sup> ) NF P 13-307 |                    |
| Élancement                                   | 2 < e=3,4 < 7 NF P 13-307                                |                    |
| Masse linéaire                               | NC   |                    |
| Masse surfacique (56 pièces/m <sup>2</sup> ) | 23 kg/m <sup>2</sup>                                     |                    |
| Résistance à la flexion                      | NC   |                    |
| Classement au feu                            | A1   |                    |
| Absorption d'eau                             | 10%  |                    |
| Résistance au gel                            | Acceptée NF P 13-307                                     |                    |
| Classement au feu                            | A1   |                    |
| Dilatation à l'eau bouillante                | ≤ 0,3 mm/m   |                    |
| Coefficient d'absorption solaire             | < 0,7  |                    |
| Rectitude arrête longitudinale               | NC   |                    |
| Planéité bord                                | ± 2,3 mm   |                    |
| Conditionnement                              |  |                    |
| Quantité par carton                          | 38   |                    |
| Quantité par m <sup>2</sup>                  | 56/m <sup>2</sup> (avec joint de 12 mm)                  |                    |
| Quantité par palette                         | 2 394 unités   |                    |
| Poids par palette                            | 982 Kg   |                    |

### Commentaires :

La référence "**ROUGE LISSE**" a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquels seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Jean-Bernard CARRETTE