


FICHE TECHNIQUE PLAQUETTE

78TRIA50X15X270

Indice 1/1 - 2026

Référence: **LOFT TRIANON**



Dimensions: 270 x 15 x 50
Descriptif: Brun sablé nuancé

Utilisation: Plaque de parement de terre cuite
Mise en œuvre: Suivant DTU 52.2

Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

Caractéristiques essentielles	Performances		
Document de référence	Norme NF P 13-307 / DTU 52,2		
Longueur	270 mm	±3%	NF P 13-307
Largeur	50 mm	± 3%	NF P 13-307
Epaisseur	15 mm	± 2 mm	NF P 13-307
Masse unitaire	0,383 kg (sec)		
Surface	135 cm² (< 231 cm²)		NF P 13-307
Elancement	2 < e=5,4 < 7		NF P 13-307
Masse linéaire	NC		
Masse surfacique (60 pièces/m²)	23 kg/m²		
Résistance à la flexion	NC		
Classement au feu	A1		
Absorption d'eau	10%		
Résistance au gel	Acceptée		NF P 13-307
Classement au feu	A1		
Dilatation à l'eau bouillante	≤ 0,3 mm/m		NF P 13-307
Coefficient d'absorption solaire	< 0,7		NF P 13-307
Rectitude arrête longitudinale	NC		
Planeité bord	± 2,8 mm		
Conditionnement			
Quantité par carton	30		
Quantité par m²	60/m² (avec joint de 10 mm)		
Quantité par palette	2 100 unités		
Poids par palette	804 Kg		

Commentaires :

La référence " **LOFT TRIANON** " a des caractéristiques géométriques volontairement irrégulières et pour lesquelles seule la planéité est astreinte à des tolérances (Point 3.2 de la norme NF P 13-307).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Olivier TCHIO